

INTELLIGENT



INNOVATIVES  
DESIGN



MONTAGE-  
FREUNDLICH



SMART  
THINGS



## Ditec DAS200 - DAS200HD - DAS200T

DE

Antrieb für Schiebetüren  
Sliding to the future

Technisches Datenblatt

## Technische Merkmale

	DAS200	DAS200HD	DAS200T
Beschreibung	Antrieb für Schiebetüren	Antrieb für Schiebetüren	Antrieb für Teleskop-Schiebetüren
Max. Flügelgewicht	120 kg (1 Flügel) 200 kg (2 Flügel)	150 kg (1 Flügel) 280 kg (2 Flügel)	240 kg (1+1 Flügel) 320 kg (2+2 Flügel)
Durchgangsbreite	715 - 3215 mm (1 Flügel) 790 - 3240 mm (2 Flügel)	715 - 3215 mm (1 Flügel) 840 - 3240 mm (2 Flügel)	1103 - 4320 mm (1+1 Flügel) 1600 - 4320 mm (2+2 Flügel)
Abmessungen (H x T x L)	120 x 185 x L mm	120 x 185 x L mm	120 x 265 x L mm
Max. Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit (2 Flügel)	1,6 m/s	1,6 m/s	1,6 m/s
Stromversorgung	110 V ~/240 V ~ 50/60 Hz	110 V ~/240 V ~ 50/60 Hz	110 V ~/240 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung Netzteil	75 W	150 W	150 W
Stromversorgung Zubehör	24 V=0,64 A	24 V=1 A	24 V=1 A
Schutzart	IP20	IP20	IP20
Prüfinstitut	TÜV	TÜV	TÜV
Steuerung	1DAS20QE	1DAS20HDQE	1DAS20HDQE

## Funktionsdaten

	DAS200	DAS200HD - DAS200T
Steuerung	1DAS20QE	1DAS20HDQE
Stromversorgung	110 V ~/240 V ~ 50/60 Hz	110 V ~/240 V ~ 50/60 Hz
Akkus	12 V oder 24 V (optional)	12 V oder 24 V (optional)
Einstellbare Zuhaltkraft	■	■
Hinderniserkennung (Stopp beim Öffnen oder Reversierung beim Schließen)	■	■
Automatische Anpassung der Durchgangsbreite (je nach Personenfluss)	■	■
Offenhaltezeit für automatische Schließung	0 - 60 s	0 - 60 s
Offenhaltezeit bei Anwesenheitserkennung	0 - 60 s	0 - 60 s
Schleusenfunktion	■ (optional mit DAS902MP)	■ (optional mit DAS902MP)
Sicherheit beim Öffnen (Reduzierung der Geschwindigkeit)	■	■
Energy-Saving-Steuerung des Akkus bei Stromausfall	■	■
Reversierung bei Aktivierung des Anwesenheitssensors	■ (in Übereinstimmung mit EN 16005)	■ (in Übereinstimmung mit EN 16005)
Safety-Test-Funktion und Überwachung der Sicherheitseinrichtungen	■ (in Übereinstimmung mit EN 16005)	■ (in Übereinstimmung mit EN 16005)
Übergeordneter Öffnungs- und Schließbefehl	■ (optional mit DAS902MP)	■ (optional mit DAS902MP)
„Schwestern“-Funktion	■ (optional mit DAS902MP)	■ (optional mit DAS902MP)
Funktion „Impuls von Brandmeldeanlage“	■ (optional mit DAS902MP)	■ (optional mit DAS902MP)
Funktion Notöffnung	■ (optional mit DAS902MP)	■ (optional mit DAS902MP)



**Entrematic Italy S.p.A.**

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com

04/2020  
Ditec DAS200 - DE